

Pos.	Beschreibung der Leistung	Menge Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p>Asonorm-Schalldämmkapsel S 30 Mittlere Kapselversion zum Einsatz in Innenräumen, ohne externe Lasten. Modifiziert auch für Außenaufstellung. Zur Kapselung von Kältemaschinen, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren und anderen lärmintensiven Maschinen. Bestehend aus selbsttragenden schallabsorbierenden Elementen, zur Aufstellfläche körperschallisoliert. Elemente untereinander leicht demontabel verschraubt. Außenhaut aus bandverzinktem Stahlblech S = 1,5mm stark. Entdröhnungsbelag auf der Innenseite der Außenhaut. Absorptionsmaterial aus biolöslicher Mineralwolle mit einer nachgewiesenen Halbwertszeit <= 40 Tage, in geeigneter Packungsdichte, nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A, innen mit Lochblechabdeckung und Rieselschutz abgedeckt, Kassettenelemente entdröhnt. Vorausgesetzt wird, dass die Aufstellfläche für die Schallschutzkapsel eben und geschlossen ist.</p> <p>Druck : nur drucklos Anwendungstemperatur : max. 100 Grad C Medium : normale Luft Pegelminderung : ca. 25 dB (A), wenn allseits geschlossen</p> <p>Fabrikat : LBF Lufttechnik GmbH Typ : S 30 Ausführung / Abmessungen:</p> <p>Wandgewicht 30 kg/m² Wandstärke 80 mm</p> <p>Länge in mm : Breite in mm : Höhe in mm :</p> <p>Durchbrüche Stück : Türelement 800 x 2000 Stück : Doppeltürelement 1600 x 2000 Stück : Inspektionklappe 600 x 600 Stück : Abnehmbare Wandelemente Größe :mm xmm Stück : Fensterelemente 800 x 800 Stück : 600 x 500 Stück : Zwangsentlüftung m³/h 350 m³/h : 750 m³/h : 1100 m³/h : Sonder :m³/h : Mit/ohne Bodenteil : Mit/ohne Beschichtung der Außenhaut : Mit Pulverbeschichtung, Schichtstärke ca. 70 my : Bitte Ral-Ton zur Prüfung bekanntgeben : Montage auf Anfrage</p>			

Gruppe: IS

Blatt: 2

AUSSCHREIBUNGS- TEXTE



Dok.Nr.: AST-Kapsel S30.doc
Ablage: X:\Internet\L\BFDaten\Ausschreibungstexte 04_2005\AustextHomepage\Austext-
ISS\AST-Kapsel S30.doc

Rev.Stand: 7 Stand: 01/2005