

Pos.	Beschreibung der Leistung	Menge Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p>Asonorm-Schalldämmkapsel S 30 / BHKW für Blockheizkraftwerke</p> <p>Kapselversion zum Einsatz in Innenräumen, ohne externe Gewichtslasten. Modifiziert auch für Außenaufstellung. Zur Kapselung von Blockheizkraftwerken aus selbsttragenden schallabsorbierenden Elementen, zur Aufstellfläche körperschallisoliert. Elemente untereinander leicht demontabel. Außenhaut aus bandverzinktem Stahlblech S = 1,5mm stark. Absorptionsmaterial aus biolöslicher Mineralwolle mit einer nachgewiesenen Halbwertszeit <= 40 Tage, in geeigneter Packungsdichte, nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A, innen mit Lochblech und Glasseide als Rieselschutz abgedeckt. Vorausgesetzt wird, dass die Aufstellfläche für die Schallschutzkapsel eben und geschlossen ist.</p> <p>Druck : nur drucklos Anwendungstemperatur : max. 100 Grad C Medium : normale Luft Pegelminderung : ca. 25 dB (A), wenn allseits geschlossen</p> <p>Fabrikat : LBF Lufttechnik GmbH Typ : S 30 / BHKW</p> <p>Ausführung / Abmessungen:</p> <p>Wandgewicht : ca. 30 kg/m² Wandstärke : 80 mm</p> <p>Länge in mm : Breite in mm : Höhe in mm :</p> <p>Durchbrüche Stück : Inspektionklappe mit Gasdruckfedern : Größe :mm xmm Stück : Abnehmbare Wandelemente Größe :mm xmm Stück : Mit/ohne Bodenteil : Mit/ohne Beschichtung der Außenhaut Mit Pulverbeschichtung / Schichtstärke ca. 70 my Bitte Ral-Ton zur Prüfung bekanntgeben :</p> <p>Montage auf Anfrage</p>			