

Pos.	Beschreibung der Leistung	Menge Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p><u>Runde Schalldämpfer Type RSKL</u></p> <p>Runder Außenmantel aus bandverz. Stahlblech. Schalldämpfer druckfest bis max. 1000 Pa und temperaturbeständig bis max. 80 °C, bei normaler Luft.</p> <p>Zum Kanalanschluß beidseitig der NW entsprechende Steckstutzen mit LBF – Dichtsystem. Schallschluckpackungen in geeigneter Packungsdichte aus Mineralwolle KI>40, bzw. biolöslicher Mineralwolle, unbrennbar nach DIN 4102, Klasse A. Durch perforiertes Lochblech aus bandverzinktem Stahlblech und Glasvlies abriebfest geschützt.</p> <p><u>NW 80 bis NW 280 mit 50 mm Isolierung</u> <u>NW 300 bis NW 800 mit 100 mm Isolierung</u></p> <p>Der Schalldämpfer ist bauseits spannungsfrei zu montieren durch geeignete beidseitige Auflager/Abhängungen. Zusatzlasten sind separat abzufangen.</p> <p>Fabrikat : LBF Lufttechnik GmbH Typ : RSKL</p> <p>Einfügungsd. (250 Hz) in dB :</p> <p>Anschlussmaß: Nennweite in mm : Aussenmaße: Aussendurchmesser in mm : Länge in mm :</p>			