

<p>Zu- und Abluftturm - Befestigung mit Bodenflansch</p>	<p>Lamellen - bündig mit Rohr</p>	<p>Lamellen - außen überstehend</p>	
<p>Lamellen mit Vogelschutzgitter 20 x 20 x 2 mm verschlossen</p>			
<p>Turmabschluß mit Spitzdach .....°</p>	<p>Turmabschluß mit Schrägdach .....°</p>	<p>Turmabschluß mit Flachdach</p>	
<p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schwarzblech</li> <li><input type="checkbox"/> verzinktes Stahlblech</li> <li><input type="checkbox"/> Edelstahl, 1.4301</li> <li><input type="checkbox"/> Edelstahl, 1.4571</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium .....</li> <li><input type="checkbox"/> Kupfer</li> </ul>	<p><b>Abmaße:</b></p> <p>Durchmesser D: ..... mm</p> <p>Gesamthöhe H: ..... mm</p> <p>Blechstärke s: ..... mm</p> <p>Höhe h<sub>1</sub>: ..... mm</p> <p>Lamellenhöhe h: ..... mm</p> <p>Lamellenanzahl n: ..... mm</p> <p>Turmhöhe bis Lamellenfeld h<sub>2</sub>: ..... mm</p> <p>Lamellenumfang: <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/> 360° <input type="checkbox"/> .....°</p> <p>Lamellen geöffnet über: <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/> 360° <input type="checkbox"/> .....°</p>		
<p>Luftdurchsatz: .....m<sup>3</sup>/h</p>			
<p><b>Oberfläche:</b> (entfettet, lackiert mit 2-K-Lack in RAL-Ton .....) )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 x Grundierung, ges. ca. 40 µm</li> <li><input type="checkbox"/> 1 x Grundierung, 1 x Decklack, ges. ca. 80 µm</li> <li><input type="checkbox"/> 1 x Grundierung, 2 x Decklack, ges. ca. 120 µm</li> <li><input type="checkbox"/> sandgestrahlt</li> <li><input type="checkbox"/> glasperlgestrahlt (nur bei Edelstahl) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> und zaponiert</li> <li><input type="checkbox"/> und abgesperrt</li> </ul> </li> </ul>	<p>außen</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>innen</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>außen + innen</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>Befestigung:</b></p> <p>Flachflansch ..... x ..... mm mit .....Knotenblechen (Standard) verstärkt.</p> <p>Flansch gebohrt: Bohrung -Ø d = .....mm, d<sub>1</sub> = .....mm, Lochzahl ..... Stück, Lochkreis -Ø dt = .....mm.</p> <p>Bauseits ist sicherzustellen, daß die Abstände der Befestigungsbohrungen (Lochkreis) min. 150 mm zum bauseitigen Durchbruch betragen müssen (Dübelmindestabstand)!</p>			
<p><b>Ausführungsvorschlag ohne statische Überprüfung!</b></p>			<p>(Stand: 08. 98)</p>