


## Runde flexible Stutzen mit Flansch nach DIN 24 154 R1

Round flexible couplings with flange (DIN 24 154 R1)

Support flexible rond avec bride (DIN 24 154 R1)


Artikel FS-F1, PF, AF



## Runde flexible Stutzen mit METU Flanschring PF für $d_1 \leq 180$ , AF für $d_1 \geq 200$

Round flexible couplings with METU flange AF/PF

Support flexible rond avec METU bride AF/PF



PVC-Gewebe, Temperaturbeständigkeit: 50° C

lieferbar auch mit elastischem Material aus:

Neoprengewebe, bis 80° C

Textilglasgewebe, bis 200° C

$d_1$	kg	$d_1$	kg
71		71	
80		80	
90		90	
100		100	
112		112	
125		125	
140		140	
160		160	
180		180	
200	1,3	200	1,3
224	1,5	224	1,5
250	1,5	250	1,5
280	1,7	280	1,7
300	1,9	300	1,9
315	2,1	315	2,1
355	5,3	355	5,3
400	5,7	400	5,7
500	6,4	500	6,4
560	7,2	560	7,2
600	7,6	600	7,6
630	8,0	630	8,0
710	10,6	710	10,6
800	11,8	800	11,8
900	13,3	900	13,3
1000	14,4	1000	14,4
1120	18,9	1120	18,9
1250	21,0	1250	21,0
1400	23,4	1400	23,4
1600	26,7	1600	26,7

Mit anderen Flanschen lieferbar auf Anfrage