Schallgedämpfte Dachhauben

Sound absorbing roof cowls

Artikel SDHE



Nennweite	A	B	C	dB/ 500 Hz	l_2	Oberfläche m²	freier Querschnitt m²	Gewicht kg	Preise €/Stück
100	300	355	375	7	80	0,328	0,0079	6	216,00
112	300	355	375	7	80	0,346	0,0098	6	217,00
125	300	355	375	7	80	0,367	0,0123	6	218,00
140	300	355	395	7	80	0,394	0,0154	6	219,00
150	300	355	395	7	80	0,410	0,0177	6	220,00
160	350	400	405	7	80	0,458	0,0201	8	237,00
180	350	400	425	7	80	0,494	0,0254	8	240,00
200	350	400	425	7	80	0,531	0,0314	8	241,00
224	450	560	515	7	80	0,743	0,0394	12	296,00
250	450	560	515	7	80	0,797	0,0491	12	298,00
280	450	560	515	7	80	0,861	0,0615	12	301,00
300	450	560	515	7	80	0,906	0,0706	12	304,00
315	560	700	630	7	80	1,139	0,0779	19	380,00
355	560	700	630	7	80	1,239	0,0989	19	382,00
400	560	700	630	7	80	1,358	0,1256	19	385,00
450	710	900	690	7	80	1,811	0,1590	35	545,00
500	710	900	690	7	80	1,965	0,1963	34	548,00
560	710	900	690	7	80	2,163	0,2462	32	551,00
600	800	1000	745	7	80	2,506	0,2826	39	615,00
630	800	1000	745	7	80	2,617	0,3116	38	616,00
710	900	1300	905	7	80	3,508	0,3957	58	793,00
800	980	1300	955	7	80	3,891	0,5024	60	825,00

Standardausführung: Steckstutzen nach DIN 24 145 / d3

Achtung: Einsatztemperatur max. 100 ° C
Durchgangsmedium = normale Luft
Sicherung gegen Witterungseinflüsse bauseits

Sondermaterialien (z.B. 1.4301, 1.4571, …) auf Anfrage.

Auch mit Flanschverbindung oder Steckstutzen mit LBF-Lippendichtung lieferbar.

Preise siehe Seite 14.

Schallgedämpfte Deflektorhauben

Sound absorbing roof cowls with deflector

Artikel SKNE



Nennweite	A	B	dB/ 500 Hz	l_2	Oberfläche m^2	freier Querschnitt m^2	Gewicht kg	Preise €/Stück
150	360	245	7	100	0,531	0,0177	7	250,00
160	380	255	7	100	0,580	0,0201	8	268,00
180	420	285	7	100	0,704	0,0254	10	297,00
200	460	310	7	100	0,831	0,0314	12	321,00
224	510	345	7	150	1,044	0,0394	15	369,00
250	560	380	7	150	1,243	0,0491	18	420,00
280	620	420	7	150	1,501	0,0615	22	472,00
300	660	445	7	150	1,681	0,0706	25	522,00
315	690	465	7	150	1,827	0,0779	27	561,00
355	770	520	7	200	2,301	0,0989	34	645,00
400	860	580	7	200	2,828	0,1256	42	744,00
450	960	650	7	200	3,483	0,1590	52	849,00
500	1060	715	7	200	4,192	0,1963	63	965,00
560	1180	800	7	250	5,293	0,2462	98	1141,00
600	1260	850	7	250	5,911	0,2826	111	1253,00
630	1320	890	7	250	6,455	0,3116	122	1345,00
710	1480	1000	7	250	8,028	0,3957	153	1561,00
800	1660	1120	7	300	10,115	0,5024	193	1809,00

Standardausführung: Steckstutzen nach DIN 24 145 / d3

Achtung: Einsatztemperatur max. 100 ° C
Durchgangsmedium = normale Luft
Sicherung gegen Witterungseinflüsse bauseits

Sondermaterialien (z.B. 1.4301, 1.4571, …) auf Anfrage

Blechdicke: NW 150 - 500 = 1,00 mm
NW 560 - 800 = 1,25 mm

Auch mit Flanschverbindung oder Steckstutzen mit LBF-Lippendichtung lieferbar.

Preise siehe Seite 14.