

Asotub Federhänger

Steel-spring hangers



Artikel Asotub

Auswahltabelle				
Typ	Lastbereich N	€/Stück	mit Augenschraube DIN 444	
			€/Stück	Gewinde
BRVK 1	50 - 200	14,05	16,60	M 8 x 50
BRVK 2	120 - 300	14,10	16,65	M 8 x 50
BRVK 3	120 - 350	14,15	16,75	M 8 x 50
BRVK 4	200 - 450	14,20	16,80	M 8 x 50
BRVK 5	200 - 500	14,30	16,90	M 8 x 50
BRVK 8	350 - 800	14,75	17,30	M 8 x 50
BRVK 12	500 - 1300	17,10	20,00	M 10 x 50
BRVK 20	800 - 1800	17,70	20,60	M 10 x 50
BRVK 30	1300 - 2500	20,20	23,15	M 10 x 50
RVK 50	2000 - 4000	64,90	70,15	M 16 x 80
RVK 80	3000 - 6000	71,35	76,55	M 16 x 80
RVK 250	4000 - 8000	147,95	158,75	M 24 x 100
RVK 280	6000 - 12000	161,90	172,65	M 24 x 100
BRWK 5	100 - 500	17,00	19,90	M 10 x 50
BRWK 8	300 - 900	17,05	19,95	M 10 x 50
BRWK 12	500 - 1200	17,15	20,05	M 10 x 50
RWK 20	900 - 2000	77,60	82,90	M 16 x 80
RWK 30	1300 - 3000	79,70	84,95	M 16 x 80
RWK 50	2000 - 4500	81,80	87,00	M 16 x 80

Asotub Federhänger dienen zur schwingungs- und körperschallisolierten Aufhängung von Rohren, Kanälen, Geräten und ähnlichem. Alle Typen sind mit knicksicher geführten Stahlfedern, körperschallisolierender Einlage und Nivelliermöglichkeit ausgerüstet.

Ausführungen:

- ◆ **Typenreihe BRVK und BRWK:** Galvanisch verzinkt, mit offener Stahlfeder, sodass sich kein Kondenswasser ansammeln kann.
1) Standardausführung, mit Bügel, 2) Mit auf den Bügel gefädelter Augenschraube nach DIN 444
Sonderausführung gegen Mehrpreis: Ringschraube DIN 580 auf den Bügel gefädelt, Ringmutter 582
- ◆ **Typenreihe RVK und RWK:** Geschweißte Ausführung, Stahlfeder innenliegend, Rostschutzanstrich
- ◆ **Typenreihe RVK 2...:** Mit offener Stahlfeder, Rostschutzanstrich

*Sonderkonstruktionen
auf Anfrage*

Mengenrabatt: ab 50 Stück gemischte Abnahme 3%, ab 100 Stück gemischte Abnahme 5%, ab 250 Stück gemischte Abnahme 8%

Mindestrechnungsbetrag 20,00 € Nettowarenwert. Preisstellung ab Werk, ausschließlich Verpackung.