


## Flexible Rohre

Flexible ducts



### »Compact«

Artikel C

»Compact«

Flexibles, gestauchtes Rohr, Aluminium 2-lagig, nach DIN 24 146, Klasse B. NW 50 bis NW 400. Nicht brennbar gemäß DIN 4102, Kl. A1. Biegeradius  $r = 1,0 d$  gedehnt. Stücklänge: 1,20 m. Anwendungslänge: 5 m. Druck: Zulässiger Über- oder Unterdruck nach DIN 24 146. Anwendungstemperatur: Max. 200° C, Medium: Normale Luft.

NW	Lieferform (Inhalt/Karton)	€ / Stück brutto
50	90	14,35
63	80	14,15
75	72	13,85
80	72	14,55
90	55	16,80
100	55	17,45
112	30	20,40
125	30	22,10
140	25	24,90
150	24	26,60
160	20	28,15
180	16	32,60
200	12	36,25
224	9	41,15
250	9	46,30
280	6	51,55
300	5	56,30
315	5	58,85
355	4	79,15
400	3	92,35

Flexible Edelstahlrohre auf Anfrage, Befestigungsschellen siehe unter Montagematerial

### Wärmeisolierte, biegsame Lüftungsrohre

Artikel CW

Heat isolated, flexible ventilation tubes

 Aluminium 2-lagig, flexibel. Nicht brennbar gemäß DIN 4102, Kl.A1. Biegeradius:  $r = 3 \times DN$  Außenrohr.

Isolationspackung: 25 mm Mineralwolle. Druck: Zulässiger Über- oder Unterdruck nach DIN 24 146.

Anwendungstemperatur: Max. 200° C, Medium: Normale Luft. NW 80 bis NW 450

NW	Außendurchmesser	€ / m brutto
80	140	43,65
100	160	58,65
125	180	68,55
140	180	77,25
150	200	78,30
160	200	80,25
180	224	83,40
200	250	96,90
224	280	103,35
250	300	113,70
280	355	124,05
300	355	128,70
315	355	131,70
355	400	154,05
400	450	165,30
450	500	180,15

Herstellungslänge 3 m