



### Edelstahl:

Das komplette in dieser Preisliste aufgeführte Produktprogramm ist - bis auf wenige Ausnahmen - auch in Edelstahl erhältlich.

Es kommen die Materialien 1.4301 und 1.4571 zum Einsatz. Bitte beachten Sie auch die Ausführungsbeschreibungen auf Seite 11.

Alle Bauteile sind auch in gestrahlter Ausführung, also in optisch besonders ansprechender **matt** Oberfläche erhältlich.

### Sichtmontagen:

Für den Sichtmontagenbereich fertigen wir auf Wunsch sowohl Wickelfalzrohre wie auch Formstücke in verzinkter Ausführung, Edelstahl und Aluminium mit besonders kratzerarmer Oberfläche.

Alle Bauteile sind ferner mit Lackierungen in allen gängigen Farbtönen erhältlich. Bitte beachten Sie, daß bei großen Durchmessern Lackierungen nur in Verbindung mit aussteifenden Verbindungssystemen möglich sind. In der Edelstahlausführung ist darüber hinaus eine **gestrahlte Oberflächenqualität** erhältlich.

### FAL-Ausführung:

Für die Anwendung in Bereichen mit höheren Temperaturen (bis 400°C) ist ein Großteil unserer in dieser Liste aufgeführten Produkte in **feueraluminisiertem Stahlblech** lieferbar.

Realisierte Anwendungen sind z. B. bei Industrieöfen, Abgasanlagen, Trocknungsanlagen etc. zu finden.

### Textilausführung/Späneabsaugungen:

Mit einem speziellen Spannring-Verbindungssystem können Wickelfalzrohre und Formstücke mit **stoßfreien Querschnitten und Verbindungen** ausgeführt werden. Dies ermöglicht den Einsatz kostengünstiger Wickelfalzrohre und Formstücke in Bereichen wie Textilmaschinenabsaugungen und Späneabsaugungen. Diese bewährte Ausführung gewährleistet, daß sich keine Flusen oder Späne festsetzen und Pfropfen aufbauen können!

Bei vielen dieser Anwendungen können mit unseren Wickelfalzrohren bis 1,85 mm Blechdicke höhere Unterdrücke als in DIN 24145 realisiert werden. Preisvorteile bis zu 30% gegenüber geschweißten Rohren sind hier möglich!

### Reinraumausführung:

Durch besondere zusätzliche Maßnahmen können Wickelfalzrohre und Formstücke in öl- und fett-armer Ausführung produziert werden. Anschließend Verpackung gewährleistet die weitgehend staubfreie Anlieferung auf der Baustelle. Auf Wunsch kann die Verpackung der Bauteile einzeln erfolgen, so daß bauseits der geschützte Transport bis in die Reinraum-Schleusen ermöglicht werden kann.

**Weitere Sonderausführungen sind auf Kundenwunsch möglich.**

**Bitte sprechen Sie uns an und schildern sie uns Ihre Anforderungen.**